



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT XP18S.46

1	XP18S	Max 18 t	Грузоподъемность 18 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH210, 210 mm	Монтажная высота 210 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM49, 4600 mm	Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

22538



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT XP18S.53

1	XP18S	Max 18 t	Грузоподъёмность 18 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH210, 210 mm	Монтажная высота 210 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM56, 5300 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab серый
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

22813



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT XP20S.51

1	XP20S	Max 20 t	Грузоподъёмность 20 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH210, 210 mm	Монтажная высота 210 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM56, 5100 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab серый
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

23049



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT XP20S.53

1	XP20S	Max 20 t	Грузоподъёмность 20 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH210, 210 mm	Монтажная высота 210 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM56, 5300 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab серый
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

24958



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT XP20S.56

1	XP20S	Max 20 t	Грузоподъёмность 20 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH210, 210 mm	Монтажная высота 210 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM56, 5600 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab серый
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

25118



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT XP22S.59

1	XP22S	Max 22 t	Грузоподъёмность 22 тонны
2	Mounting Height (MH)	MH250, 250 mm	Монтажная высота 250 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM61, 5900 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5900 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab серый
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

25963



ПРАЙС-ЛИСТ
крюковые погрузчики HIAB Multilift XP

Крюковый погрузчик:

MULTILIFT LH22S.61

1	XP22S	Max 22 t	Грузоподъёмность 22 тонны
2	Mounting Height (MH)	MH250, 250 mm	Монтажная высота 250 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM61, 6100 mm	Рабочая длина (G-Measure) 6100 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Pneumatical control		Пневматическое управление
9	Hydraulic body lockings - Outside	MLSP, Standard position	Внешние гидравлические замки кузова
10	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
11	Position of control valve	Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
12	CHIB, Top coating Hiab grey		Цвет погрузчика – Hiab серый
13	Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
14	Maintenance support		Сервисный упор
15	Oil tank, 100 l	OT100	Выносной гидробак, 100 литров

Розничная цена, с НДС, Евро

26128